

Intyg befintlig slamavskiljareBilaga till ansökan/anmälan om
enskild avloppsanläggning

Sigtuna kommun
Avdelningen för bygglov och miljöskydd
195 85 Märsta

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning:
Adress:

Uppgifter om slamavskiljaren

Antal kammare:	Storlek: (anges i m ³ vätvolym)
Finns funktionellt T-rör på utgående rör?	Kommentar:
Är locket helt?	Kommentar:
Finns vittringsskador?	Kommentar:
Sker inläckage av markvatten efter tömning?	Kommentar:
Sitter in- respektive utlopp, samt hål mellan kamrarna i rätt nivå?	Kommentar:

Bedömning/intyg

<input type="checkbox"/> Jag gör bedömningen att slamavskiljaren är tät
<input type="checkbox"/> Jag gör bedömningen att slamavskiljaren är tät efter utförda åtgärder. Beskriv nedan vilka åtgärder som ska utföras

Härmed intygas att täthetskontroll genomförts samt att uppgifterna som angetts är korrekta:

Underskrift fastighetsägare:	Namnförtydligande
Datum:	
Underskrift utförare:(om annan än fastighetsägare)	Namnförtydligande
Datum:	

SIG7000, v3.0, 203-03-22

* Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Ändamålet är därför att handlägga, administrera, utöva tillsyn och i förekommande fall avgiftsdebitera ansökningar/ärenden inom nämndens ansvarsområde. Behandling sker enbart för dess ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Sigtuna kommun, Avdelningen för bygglov och miljöskydd, 195 85 Märsta. Vill Du begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan Du vända dig till samma adress eller ringa 08-591 260 00.

Information

Om befintlig slamavskiljare ska återanvändas vid inrättande av en ny avloppsanordning är det viktigt att slamavskiljaren har en korrekt funktion.

Det är fastighetsägarens ansvar att slamavskiljaren är i sådant skick att den uppfyller sin funktion. Slamavskiljaren ska vara tät, utrustad med T-rör och inte ha betydande vittringsskador och ska uppfylla kraven enligt svensk standard SS-825620.

Exempel på hur man kan kontrollera ut- och inläckage:

1. Kontroll av utläckage:

- För att kontrollera eventuellt utläckage från slamavskiljaren kan du mäta vattennivån med minst 8 timmars mellanrum.
- Använd en mätsticka för att kontrollera vattennivån i tredje kammaren (där utloppet finns). Mätstickan ska nå botten av slamavskiljaren vid mätningen.
- Markera vattennivån på mätstickan. Spolning från huset får inte ske under tiden mellan första och andra mätning, för att eventuella läckage ska kunna upptäckas.

2. Kontroll av inläckage:

- Kontroll av inläckage utförs efter kontroll 1.
- Beställ tömning hos Sigtuna Vatten och Renhållning.
- När slamavskiljaren är tömd, skölj rent och kontrollera slamavskiljaren och dess mellanväggar.

Observera att farlig gas kan bildas i slamavskiljaren. Gå aldrig ner i slamavskiljaren.